
EU-Konformitätserklärung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425







Produktbezeichnung: UNIvaria UG-

19 UNIfresh

Produktserie: UNICOcomfort

standard Korrektur

Produktemerkmal: Bügelbrille

Produkteausstattung: ohne

Inklination

Mechanische Festigkeit: F

Produkteigenschaft:

Produktgruppe: HIGHVISION

EN Normen: PSA-

Verordnung (EU) 2016/425 EN 166:2001 Ohrbügel

Traghilfe: Ohrbügel

Einsatzdauer (Nutzung):

Produktbestandteil:

Anleitungen

und

Informationen der Herstellers werden dem Produkt beigelegt (BPZ).

Risikokategorie (PSA-Verordnung): Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren



Produktebeschreibung

Erhältlich in den Lesesehstärken: Additionen: +1.0 / +1.50 / +2.00 / +2.50. Mit unserer Fertig-Gleitsicht-Lesebrille UNIvaria ProClean lösen wir das Problem der zu kurzen Arme und bieten Sehkomfort in HD-Qualität für den Lesebereich. Das speziell für diesen Zweck entwickelte Gleitsicht-Design mit rund 27'000 Berechnungspunkten sorgt für einen fliessenden Übergang vom korrigierten Lesebereich in den nicht korrigierten Fernbereich. Somit erübrigt sich das Wechseln von Lesebrille und Schutzbrille. Dank UNIvaria ProClean und Eco haben Sie eine Schutzbrille, die Ihnen auch das Lesen in der Nähe ermöglicht.

2191 7052 00 Artikel-Nr:

Farbe Tragkörper: Ausführung:

Filterwirkung Sichtscheibe/ Markierung:

Grösse: 54/19 Festigkeitsklasse: F Sichtscheibe Tönungsfarbe: farblos

Beschichtung Scheiben: Reinigungsschicht | UV-Schutz | beschlagfrei | kratzbeständig | superentspiegelt

Material Sichtscheibe: TRIVEX®

Branchenschlüssel - Einsatzgebiete und Bau/Strassenbau | Chemische Industrie | Druckindustrie | Entsorgungsbetriebe |

Gartenbau | Gastronomie | Handwerk | Land-/Forstwirtschaft/Fischerei | Maschinenbau | Eignung:

Metallverarbeitende Industrie | Transport/Lager/Logistik

Optische Klasse 1 mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung für den Dauergebrauch nach EN166:2001

WICHTIG:

Wird die Schutzbrille unsachgemäss verwendet, oder in irgendeiner Weise nachhaltig verändert (Bsp. Entfernen von Einzelteilen, wie Seitenschutz etc.), erlischt jeder Haftpflichtanspruch dem Hersteller gegenüber. Die entspr. technischen Datenblätter sind an der obenerwähnten Adresse hinterlegt.

Zertifizierungsstelle: NB 0194; INSPEC International Ltd.; 56 Leslie Hough Way, Salford; GB-Greater

Manchester M6 6AJ

EU-Baumusterbescheinigung: EC1974

EU-Konformitätserklärung wurde erstellt nach der EG-Baumusterbescheinigung: EC1974

CH-Münchenstein, 15.06.2019

Dominique Graber, CEO